REGULADOR DE VENTANAS

OCM

VENTILACIÓN FORZADA

1 MOTOR

REF.: VER LA TABLA

- **AHORRO EN ELECTRICIDAD**
- **LOS ANIMALES A SALVO ANTE CORTES DE LUZ**
- **AUTOMATIZACIÓN DE GRANJAS SIN LUZ ELÉCTRICA**

EN CASO DE CORTE DE LUZ
24 HORAS DEL FUNCIONAMIENTO

CARACTERISTICAS

Es un equipo electrónico diseñado para crear un sistema de control de ventilación forzada.
El regulador recibe la orden por medio de una entrada 0 a 10V para apertura o cierre de las ventanas con los motores elevadores OSMOEUROPA con baterías.
Cumple la normativa de estanqueidad **IP65**
RECOMENDABLE: completar con una SONDA DIGITAL para activar la opción de 24 HORAS CONTROL DE TEMPERATURA EN CASO DE CORTE DE LUZ por el medio de ventilación natural.
Control de la temperatura de 0ºC a 85ºC con la histéresis 1ºC.
Fácil programación de los finales de carrera
Memorización de forma permanente incluso durante las averías de la red eléctrica.
Opcional **recomendable**: 1 o 2 sondas* de temperatura por motor para el control de temperatura en caso de averías de la luz eléctrica, salto térmico fijo 2ºC de apertura y cierre
Posibilidad de conexión de un dispositivo externo para la orden de prioridad programable para apertura o cierre
Sistema de detección de averías
Fácil lectura de parámetros de temperatura, tensión de las baterías, posición de las ventanas
Para 1 motor
12V / 230V
Opcional: 2 salidas de relé a través del controlador CVA*
Dimensiones largo/ancho/alto: 143x100x210mm
Peso: 1 070g
* No incluido, ver la ficha de producto

VERSIONES DE PROGRAMACIÓN DEL MICROCHIP

BÁSICA	Paso simple (1,2cm) para apertura y cierre, 1 entrada analógica 0-10V/10-0V, 1 entrada auxiliar para la orden de prioridad, 1 sonda* de temperatura
DP1	Básica + doble paso (2.4cm) para apertura y cierre, 1 o 2 sondas* de temperatura por motor
DP2	DP1 + con la opción de la programación de la banda de temperatura: temperaturas mínima y máxima
DP3	DP1 + 2 relés para el control de calefacción y ventilación a través de la caja de control CVA *
DP4	DP1 + Control por viento a través de la caja de control CVA y anemómetro *

* No incluido, ver la ficha de producto

REFERENCIA	NUMERO DE MOTORES	VERSIÓN MICROCHIP
4C40000	1	BÁSICA
4C40020	1	DP1
4C40021	1	DP2
4C40023	1	DP3
4C40022	1	DP4